

HDR-924

4CH 960H DVR 網路型錄影主機

產品特色

- H.264 影像壓縮技術；畫質佳、錄影時間長、網路速度快
- 即時顯示 120 張/ 錄影顯示 120 張
- 4 路聲音輸入/ 2 路聲音輸出
- 警報時可將影像檔案用 Email 傳送
- 支援 SATA/ SATA II 介面，相容 3000GB 以上大容量 HDD
- 支援 3G/GPRS 手機遠端監看
- 智慧型搜尋可快速找到錄影時間及回放
- PIP 畫中畫顯示，位移或警報觸發時可跳出即時畫面警示
- 可選配切換控制 4 台 DVR 的單一遙控器
- 網路遠端可獨立操作不會影響主機及其它網路使用者
- 支援觸控螢幕的 LCD
- 支援滑鼠，使用 GUI 圖形化控制介面，操作簡單人性化
- 支援 CMS 中央控制系統，可網路連結多台 DVR



產品規格

型號		HDR-924	
影像			
模式		多工模式(即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)	
影像輸入		BNC X 4 (1 Vp-p,75Ω)	
影像迴路輸出		無	
影像輸出	HDMI	HDMI X 1, Full HD:1920x1080, (含聲音)	
	Main 主畫面	BNC X 1, (1 Vp-p,75Ω)	
	Spot 副畫面	BNC X 1 (1 Vp-p,75Ω)	
	VGA	VGA X 1, 1920x1024 pixel	
聲音			
聲音輸入		RCA X 4	
聲音輸出		RCA X 2	
聲音備份		有	
聲音壓縮格式		G.711	
顯示			
影像系統		NTSC	PAL
顯示解析及更新速率: 960H		120fps (960x480)	100fps (960x576)
分割畫面		1、4 循環跳台	
模式		2 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台	
錄影			
壓縮格式		H.264 (網路傳輸:H.264)	
錄影解析及更新速率	960H	120 fps (960x480)	100fps (960x576)
	D1	120 fps (960x240)	100fps (960x288)
	CIF	120 fps (352x240)	100fps (352x288)
錄影影像畫質		5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高)	
錄影模式		手動 / 事件(位移、警報) / 排程 / 例假日	
放影			
螢幕顯示		1、4	
放影速度		一般、正轉、倒轉(2,8,16,32 倍)、暫停	
搜尋模式		時間 / 事件	
儲存及備份裝置			
SATA/ SATAII HDD		1 顆 HDD	
E-SATA (外接 HDD)		支援磁碟陣列 RAID (選配)	
網路備份		支援網路遠端備份	
USB 備份		前端 USB 槽	
HDMI 高畫質輸出		標準配備	

OSD 螢幕顯示及 DVR 控制	
GUI 圖形化控制介面	有
多國語言	中、英、日等 15 國語言顯示操作
USB 滑鼠	有 (選配)
IR 紅外線遙控器	有 (選配支援 4 台 DVR 的遙控器)
DVR 控制面板	有
遠端監控軟體	有 (AP 程式、IE、CMS:選配)
觸控螢幕 LCD	支援 USB 觸控螢幕 LCD (限定型號)
通訊協定	
Ethernet 乙太網路	1 RJ45, 10/100 Mbps
網路連線方式	TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS
多人連線	支援 5 名使用者同時操控
3G/GPRS	支援 Windows Mobile5.0/6.0, Symbian, iPhone
警報	
感應器輸入	4 輸入 (NO/NC)
警報輸出	1 Relay out (NO/NC)
位移偵測	有(每一攝影機偵測區域皆可分為 16 * 12 方格)
影像失真真測	有
警報前錄影	16MB(約 10 秒)
警報錄影	1~999 秒(可調)
蜂鳴器	有
遠端警報通知	E-mail
設定及其它功能	
PTZ 控制	Pelco-D/P, AV Tech, Li-Lin,LG,Samsung,KND
RS-485	有
密碼控制	有
韌體升級	USB
其它	
作業系統	嵌入式 Linux 系統
電源輸入	AC100~240V/in, DC12V (3A)外接變壓器
尺寸	W: 280(w)x51(h)x203(d)
重量	1.4 Kgs
操作溫度	10℃ ~ 40℃ (50°F~104°F)
操作濕度	低於 90%
異常偵測	Watchdog 程式
認證	CE,FCC,RoHs
防水印	無

* 產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知。